

|  | AD5           | AD3           | AD1           |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Code article                           | <b>904938</b> | <b>904937</b> | <b>904936</b> |
| <b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>     |               |               |               |
| Volume de résines (litres)             | 8             | 18            | 20            |
| Nombre d'utilisateurs*                 | 2             | 4             | 5             |
| Diamètre de raccordement (pouce)       | 3/4"          | 3/4"          | 3/4"          |
| Pression de service (bar)              | 2 à 6         | 2 à 6         | 1,4 à 8,6     |
| Température de l'eau (°C)              | 5 à 35        | 5 à 35        | 4 à 43        |
| Alimentation électronique              | 220V 12V      | 220V 12V      | 220V CA/50 Hz |
| Débit de la tête de commande (m³/h)    | 4,2           | 4,2           | 6,2           |
| <b>DIMENSIONS</b>                      |               |               |               |
| Largeur (mm)                           | 240           | 240           | 360           |
| Hauteur de l'adoucisseur (mm)          | 625           | 1070          | 1080          |
| Longueur (mm)                          | 410           | 410           | 610           |
| <b>FONCTIONNALITES</b>                 |               |               |               |
| Volumétrique et électronique           | X             | X             | X             |
| Analyse pics de consommation           |               |               | X             |
| Mode vacances et alarme de maintenance |               |               | X             |
| Bac sec et Bac amovible                |               |               | X             |